

FIRE B8

■ Descrizione

STIFERITE FIRE B8 è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia da posizionare sul lato maggiormente esposto al rischio incendi da un velo vetro addizionato con grafite espandibile, denominato Stiferite Fire B facer®, e sull'altra faccia da velo di vetro minerale saturata, e accoppiato sulla superficie Fire B facer® ad una membrana bitume polimero liscia da 4.2 kg/m² armata poliestere. Il pannello è fornito con due cimose laterali di 8 cm.

■ Percentuale materia prima riciclata

■ Formato standard

lunghezza e larghezza:
1200 x 1200 mm
spessori nominali [d] EN 823:
da 20 a 160 mm

■ Principali applicazioni

Isolamento e supporto
all'impermeabilizzazione di
coperture piane e a falde

Pannello STIFERITE fam. FBx

Schiuma poliuretanica, rivestimenti e cartongesso

fam. FBx	d mm	Peso kg/m ²	$\lambda_{D, PU}$ W/mK	Contenuto Minimo %w		
				riciclato post cons.	riciclato pre cons.	totale
FIRE B8	20-160	3,9 - 8,1	0,022	0,8	>5,7	>6,8

La disponibilità dei diversi spessori deve essere verificata utilizzando il listino prezzi in vigore

Unità di riferimento: kg/m²

Pannello STIFERITE FB8

Solo schiuma poliuretanica

d/mm	Contenuto Minimo Riciclato
20-160	>4

■ Certificato Remade in Italy No. 1245/003

■ Descrizione componenti:

Rivestimento superiore

Rivestimento multistrato

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 0,12 max 0,14 kg/m²

Rivestimento inferiore

Rivestimento multistrato

Classe chimica e/o denominazione commerciale: rivestimento

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 0,12 max 0,14 kg/m²

Elemento impermeabilizzante

Classe chimica e/o denominazione commerciale: membrana bituminosa

Percentuale riciclato: 0%

Peso per unità di area: min 4,3 max 4,8 kg/m²

Componente riciclato: codice certificato EPD-IES-0024303:001

Schiuma Isolante

Classe chimica e/o denominazione commerciale: Poliuretano PIR

Peso per unità di area: min 0,6 max 4,9 kg/m²

Componente riciclato: poliolo - codice certificato N° IT22/99001781, IT329346, 1252/001 e P5210

